

# GROUND ZERO®

## GERMAN ENGINEERING

### TITANIUM SERIES

Коаксиальная акустическая система

GZTF 4.0X

GZTF 5.2X

GZTF 6.5X

GZTF 69X

#### Руководство пользователя

- Высококачественная коаксиальная акустическая система с диффузором из композита HQPP
- Высокоэффективная звуковая катушка 3 Ом
- Прочный резиновый подвес
- Майларовый твитер диаметром 13 мм с защитой от перегрузки
- Майларовый СЧ-динамик диаметром 55 мм с защитой от перегрузки (GZTF 69)
- Безрезонансная стальная корзина
- Защитные грили в комплекте

Благодарим за выбор продукции Ground Zero!

Установка автомобильной акустической системы требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку динамиков Ground Zero рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу динамиков в течение длительного срока.

Самостоятельное вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям акустической системы, а также устройства (автоматизированного или усилителя), к которому подключаются динамики.

## Технические характеристики

Модель	GZTF 4.0X	GZTF 5.2X	GZTF 6.5X	GZTF 69X
Тип акустической системы	2-полосная	2-полосная	2-полосная	3-полосная
Диаметр динамика, см/дюйм	10/4	13/5,25	16,5/6,5	15x23/6x9
Диаметр монтажного отверстия, мм	93	117,5	143,5	214x152
Глубина монтажного отверстия, мм	51	62	67	85
Сопротивление, Ом	3	3	3	3
Частотный диапазон, Гц	70-22000	60-22000	50-22000	40-22000
Номинальная мощность (RMS), Вт	70	80	90	130
Пиковая мощность, Вт	100	110	130	190
Чувствительность, дБ	90	90	91	92

Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Такие изменения могут быть не отражены в данной инструкции.



## Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °С до +70 °С. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 3 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

## Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности устройства, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой устройства: комплект проводки, монтажные приспособления, документацию.

При возврате дефектный товар принимается только в оригинальной упаковке. Не забудьте приложить копию кассового чека или товарной накладной, где указана дата покупки, а также подробное описание дефекта товара.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате превышения максимально допустимой паспортной величины звуковой нагрузки, нарушения условий эксплуатации или участия в мероприятиях по экстремальному использованию изделия.

**Наименование:** Ground Zero GZTF 4.0X / 5.2X / 6.5X / 69X

**Страна-производитель:** Китай

**Основное предназначение товара:**

2/3-полосная коаксиальная акустическая система

**Срок службы:** 3 года

**Изготовитель:** GROUND ZERO GmbH

Erlenweg 25, D-85658 Eggening, Германия